

АНТИФРИЗЫ VOLVO ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКИ



Технические характеристики

Антифриз Volvo (цвет зеленый)

Концентрированный	Смешанный (50%, -350 C)
VOE 11990915, 5 л.	VOE 11711953, 5 л.
VOE 119909967, 20 л.	VOE 11711954, 20 л.
VOE 119909916, 210 л.	VOE 11711972, 210 л.

Антифриз Volvo VCS (желтый)

Концентрированный	Смешанный (40%, -250 C)
VOE 11715725, 5 л.	VOE 11715728, 5 л.
VOE 11715726, 20 л.	VOE 11715729, 20 л.
VOE 11715727, 210 л.	VOE 11715730, 210 л.

Рекомендуемые пропорции смешивания	Защита от замерзания при температуре
40%-ный концентрат антифриза	-250 C,
50%-ный концентрат антифриза	-350 C,
60%-ный концентрат антифриза	-460 C.

Антифризы Volvo и Volvo VCS содержат различные присадки, которые несовместимы. Поэтому их не следует смешивать. Всегда применяйте тот вид антифриза Volvo, который был использован при покупке техники.



Высокие требования для Вашего успеха.

Антифризы Volvo и Volvo VCS проверены и одобрены для использования согласно спецификациям Volvo Construction Equipment, что гарантирует соответствие высочайшим стандартам качества, безопасности и защиты окружающей среды.

More care. Built in.

В соответствии с нашей программой постоянного развития, мы оставляем за собой право изменять спецификацию и дизайн продуктов без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером для получения дополнительной информации.

VOLVO

Volvo Construction Equipment
www.volvoce.com

Ref. No. VOE41A1002838 Russian
Printed in Russia 2008.09-0,3
Volvo, Moscow

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

АНТИФРИЗЫ VOLVO



MORE CARE. BUILT IN.



ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМ ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ VOLVO



Антифризы Volvo и Volvo VCS – гарант Вашего лучшего выбора.

Объясняется это просто. Для защиты от перегрева двигателя Вашей машины требуется качественная охлаждающая жидкость, а Volvo предлагает продукт, идеально поддерживающий оптимальную температуру Вашего двигателя. Антифризы проверены и одобрены Volvo Construction Equipment.

Охлаждающие жидкости Volvo:



- обеспечивают максимальную защиту от замерзания.
- дают оптимальную защиту от коррозии.
- имеют повышенный теплоперенос.
- совместимы со всеми элементами охлаждающей системы, а также превосходно их защищают.
- не выпадают в осадок в системе охлаждения.

Не стоит рисковать.

Решение использовать охлаждающую жидкость другой фирмы может обернуться непредвиденными расходами. Применяя другой антифриз, Вы увеличиваете риск появления повреждений в результате износа и коррозии, что приводит к снижению срока службы компонентов и в свою очередь может привести к простоя техники и дорогостоящему ремонту.

Антифризы Volvo совместимы с металлами, сплавами и пластиком внутри двигателя, и они обеспечивают качественную защиту от коррозии и замерзания. По сравнению с другими охлаждающими жидкостями антифризы Volvo менее агрессивно воздействуют на окружающую среду. Они не содержат нитриты, амины и фосфаты.

Анализ оригинальных антифризов также доступен в рамках программы Анализа смазочных материалов Volvo.



Ошибочный выбор антифриза – типичная причина появления осадка в радиаторе